

BANVIL SÉRIE FF

VENTILATEURS MURAUX OSCILLANTS



FFWM24-O-DP & FFWM30-O-DP

- Interrupteur à chaîne (3 vitesses)
- Grilles, carénage et base avec revêtement par poudrage
- Cadre et boîtier entièrement métalliques
- 3 pales en aluminium
- Roulements à billes doubles
- Moteur CA étanche à la poussière
- Oscillation de 90° (gauche à droite)
- Angle d'inclinaison réglable de 30°
- Grille conforme aux normes OSHA
- Cordon d'alimentation de 9 pi
- Formats de 24 po et 30 po disponibles
- Base sur piédestal disponible (vendue séparément)


VENTILATEUR SUR PIÉDESTAL NON OSCILLANT

FFPD30-S-DP

- Interrupteur à chaîne (3 vitesses)
- Grilles, carénage et base avec revêtement par poudrage
- Cadre et boîtier entièrement métalliques
- 3 pales en aluminium
- Roulements à billes doubles
- Moteur CA étanche à la poussière
- Angle d'inclinaison réglable de 30°
- Grille conforme aux normes OSHA
- Cordon d'alimentation de 9 pi
- Piédestal réglable (62 po x 76 po)
- Comprend 4 roues (utilisation optionnelle)



Interrupteur à chaîne



4 roues (utilisation optionnelle)



MODÈLE	TAILLE	DESCRIPTION	CFM	VOLTS	WATT	AMPS	POIDS
FFWM24-O-DP	24"	Ventilateur oscillant à 3 vitesses et anti-poussière	4100 / 5000 / 6450	120	150	1.25	29 LBS
FFWM30-O-DP	30"	Ventilateur oscillant à 3 vitesses et anti-poussière	4800 / 5900 / 7000	120	180	1.75	31 LBS
FFPD30-S-DP	30"	Ventilateur sur pied à 3 vitesses et anti-poussière	4800 / 5900 / 7000	120	210	1.75	51 LBS
FFPD-BASE-1		Base sur piédestal réglable (62 po x 76 po), 4 roulettes (usage facultatif)					21 LBS